

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/2025**1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Parawan podwieszany Supertrack – zasłony poliestrowe z szyną aluminiową anodowaną.

Skład materiału tekstylnego: PES 65% / CO 35% lub 100% poliestr.

Materiał konstrukcji: aluminium anodowane.

2. Numer partii lub inna informacja identyfikacyjna:

Świadectwo jakości Nr 1735 ,

Specyfikacja techniczna zasłon poliestrowych – 2025.

3. Zamierzone zastosowanie wyrobu:

Parawan podwieszany do stosowania w placówkach medycznych, opieki zdrowotnej, laboratoriach, szpitalach oraz innych obiektach użyteczności publicznej.

4. Producent:

Prodmar Parawany Sp. z o.o.

ul. Słoneczny Sad 33, 72-002 Dołuje

Tel: +48 91 391 35 10

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Jednostka notyfikowana (jeśli dotyczy):

Nie dotyczy – produkt niestandardowy (brak zharmonizowanej normy dla wyrobu złożonego).

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

A. Tkanina zasłonowa – PES 65%/CO35%

Właściwość	Norma	Jednostka	Wartość
Szerokość tkaniny	PN-EN 1773:2000	cm	152 ± 2
Masa powierzchniowa	PN-ISO 3801:1993	g/m ²	175 ± 12
Siła zrywająca (osnowa)	PN-EN 13934-1	ISO N	440

PRODMAR Parawany Sp. z o.o.
ul. Słoneczny Sad 33, 72-002 Dołuje
NIP 8542425757
REGON 381914220
KRS 0000759830

Tel. +48 91 391 35 10
e-mail: info@csprodmar.pl

www.prodmar.com

Siła zrywająca (wątek)	PN-EN 13934-1	ISO	N	400
Siła rozdzielania (osnowa)	PN-EN 13937-2	ISO	N	18
Siła rozdzielania (wątek)	PN-EN 13937-2	ISO	N	15
Kurczliwość po praniu 60°C (osnowa)	PN-EN ISO 6330		%	-2,4
Kurczliwość po praniu 60°C (wątek)	PN-EN ISO 6330		%	-1,5
Tarcie (suche)	PN-EN ISO 105-X12		skala	4-5
Tarcie (mokre)	PN-EN ISO 105-X12		skala	4
Odporność na światło	PN-EN ISO 105-Bo2		skala	5
Odporność na pot (kwas / zasada)	PN-EN ISO 105-Eo4		skala	4-5
Odporność na pranie 95°C	PN-EN ISO 105-Co6		skala	4-5
Odporność na prasowanie	PN-EN ISO 105-X11		skala	4-5

B. Tkanina zasłonowa – zasłony poliestrowe

Właściwość	Jednostka / Norma	Wartość
Skład	-	100% poliestr
Szerokość	cm	160
Gramatura	g/m ²	190
Wytrzymałość na rozciąganie (osnowa)	N	1441

PRODMAR Parawany Sp. z o.o.
 ul. Słoneczny Sad 33, 72-002 Dołuje
 NIP 8542425757
 REGON 381914220
 KRS 0000759830

Tel. +48 91 391 35 10
 e-mail: info@csprodmar.pl

www.prodmar.com

TWORZYMY FUNKCJONALNOŚĆ

Wytrzymałość na rozciąganie (wątek)	na	N	1377
Wytrzymałość na rozerwanie (osnowa)	na	N	128
Wytrzymałość na rozerwanie (wątek)	na	N	155
Wykończenie	-		PU jednostronne + warstwa WR
Maksymalna temp. prania	temp.	°C	60
Suszenie / prasowanie	-		Nie prasować, suszyć poziomo

C. Szyna aluminiowa anodowana

Właściwość	Norma	Wartość
Materiał	EN AW-6060 T6	Aluminium anodowane
Odporność na korozję	PN-EN ISO 9227	Wysoka
Warstwa anodowa	-	≥ 15 µm
Odporność mechaniczna	PN-EN 755-1	Zgodna
Właściwości konstrukcyjne	-	wg projektu producenta

8. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

Brak zharmonizowanej normy – wyrób indywidualny łączony.

9. Oświadczenie producenta:

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Deklarowane właściwości użytkowe są zgodne z wymaganiami jakościowymi oraz normami przywołanymi w niniejszym dokumencie. Produkt jest bezpieczny w użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

Data i miejsce sporządzenia: Dołuje, 30.09.2025

Osoba upoważniona do podpisu: _____

Piotr Rodziewicz
Inżynier zakładu

PRODMAR PARAWANY Sp. z o.o.
ul. Słoneczny Sad 33
72-002 Dołuje
NIP: 8542425757

PRODMAR Parawany Sp. z o.o.
ul. Słoneczny Sad 33, 72-002 Dołuje
NIP 8542425757
REGON 381914220
KRS 0000759830

Tel. +48 91 391 35 10
e-mail: info@csprodmar.pl

www.prodmar.com